



OZNACZENIA NUMERYCZNE I LITEROWE

1	PROJEKTOWANA BALUSTRADA ANTRESOLI - SŁUPEK 2x2cm STALOWY OCYNKOWANY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9003	-
2	DESKA PODŁOGOWA LITA, NA PIÓRO WPUST, KOLORYSTYKA: DĄB NATURALNY, DOBIERAJĄC GRUBOŚĆ DESKI PODŁOGOWEJ NALEŻY ZACHOWAĆ POZIOM STROPU POSADZKI ANTRESOLI MAX. - 2,85m	3,2 - 5 cm
3	LISTWA MASKUJĄCA, KOLORYSTYKA DĄB NATURALNY	-
4	PODKŁADKA	-
5	BELKA DREWNIANA	20x20 cm
6	PODKŁADKA	-
7	BELKA STALOWA HEB 220	22 cm
8	ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA CX5	-
9	DYLATACJA	-
10	PODKONSTRUKCJA POD POSADZKĘ WE WNEĆE - LEGAR DREWNIANY, OSTATECZNĄ WYSOKOŚĆ OKREŚLIĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA	-
11	PODKŁADKA	-
12	ISTNIEJĄCY MUR CEGLANY PRZEZNACZONY DO RENOWACJI, ORAZ KONSERWACJI	-
13	MOCOWANIE BALUSTRADY ANTRESOLI	-
14	MASKOWNICA - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9003	-

UWAGI DO PROJEKTU:

- NIE SKALOWAĆ I NIE POBIERAĆ WYMIARÓW BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU I W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POINFORMOWAĆ AUTORA PROJEKTU.
- WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZBİÓREK I DZIAŁAŃ BUDOWLANÝCH NA STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
- WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU, ABY BYŁO MOŻLIWE SKORYGOWANIE.
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLĄ.
- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU.
- OTWORY W ŚWIETLE MURU ZOSTAŁY PODANE W PRZYBLIŻENIU. OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ NALEŻY DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU DRZWI.

INWESTOR

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚCIECIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA W CHOJNICACH
PL. KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PLAC KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BASZTA KOŚCIELNA WRAZ Z GOTYCKIM
MUREM OBRONNYM POŁOŻONA
W KOMPLEKSIE BAZYLIKI MNIEJSZEJ
W CHOJNICACH

PROJEKTANT

96/POOKK/V/2019

MGR INŻ. ARCH. ZUZANNA RYWAK-PLACER

SPRAWDZAJĄCY

3/WMOKK/2015

MGR INŻ. ARCH. PAULINA KAŚKIEWICZ

OPRACOWANIE

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FAZA

WYKONAWCZY

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

DETAL 2

SKALA

1:10

NUMER RYSUNKU

AW-17

STRONA

54

DATA

20.03.2024